

Solarix SX24-5E-STP-BK-N

Solarix SX24-5E-STP-BK-N; Stíněný patch panel Cat5e 24 portů s vyvazovací lištou. Patch panel Solarix SX24-5E-STP-BK-N je panel osazený 24 porty RJ-45 , jehož součástí je vyvazovací lišta sloužící k přehlednému vyvázání a pevnému uchycení kabelů přímo...



Kód	ACNET1946
PN	24000040
Výrobce	SOLARIX
Záruka	0 měs.

Solarix SX24-5E-STP-BK-N

Stíněný patch panel Cat5e 24 portů s vyvazovací lištou.

Patch panel Solarix SX24-5E-STP-BK-N je panel **osazený 24 porty RJ-45**, jehož součástí je **vyvazovací lišta** sloužící k přehlednému vyvázání a pevnému uchycení kabelů přímo k tělu panelu. Instalační kabel se zakončuje do duální IDC svorkovnice typu 110/Krone. Svorkovnice je z důvodu snadného zakončení kabelu označena podle standardu T568A i T568B. Stejně jako všechny ostatní komponenty strukturované kabeláže Solarix je tento panel vyroben tak, aby zaručoval maximální životnost, velmi dobrou funkčnost a vysokou spolehlivost.

Tento patch panel splňuje požadavky na komponenty kategorie 5E a třídy vedení Class D, které jsou definovány ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, a to včetně všech nejnovějších dodatků. Barva patch panelu je černá; velikost v datovém rozvaděči je **1U**. Součástí balení je **4x M6 montážní sada, a 24 x vyvazovací pásek**. Tento nový patch panel Solarix nahrazuje panel s označením SX24-5E-STP-BK.

- **Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší
- **Min. životnost portu:** 1000 zapojení/odpojení
- **Krytí kontaktů:** 50 μ zlata
- **Svorkovnice:** duální 110/Krone 8p8c
- **Min. životnost svorkovnice:** 200 zařezání
- **Velikost a typ vodiče:** AWG 26 - 22, drát
- **Materiál nekovových částí:** FR plast podle UL94-0

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: 19" rack

Počet pozic: 24

Výška: 1U

Stínění: ano

Barva: černá