

KDP KO-04-5-AE02-OM3

KDP KO-04-5-AE02-OM3; Univerzální (indoor/outdoor) optický kabel s LS0H pláštěm, 4 vlákna, multimode, 50/125 µm, OM3, AE02, průměr 5,4 mm, KDP, cena za metr. Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je urč...



Kód	ACZ5409
PN	KO-04-5-AE02-OM3
Výrobce	KDP
Záruka	24 měs.

KDP KO-04-5-AE02-OM3

Univerzální (indoor/outdoor) optický kabel s **LS0H** pláštěm, **4 vlákna, multimode, 50/125 µm, OM3**, AE02, průměr 5,4 mm, KDP, cena za metr.

Tento univerzální optický kabel je možné použít **do vnitřního i venkovního prostředí**, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20 až +70° C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

Použití:

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 4

Typ vlákna: 50/125 µm, OM3

Vnější plášť: LS0H, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 5,4 mm

Průměr prázdné trubičky: 2,5 mm

Minimální poloměr: 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)

Hmotnost: 35 kg/km

Odolnost proti rozdrčení: 2000 N/dm

Max. pevnost v tahu: 1100 N

Pracovní teplota: -20 až + 70 °C

Teplota při instalaci: -15 až +50 °C



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)

