

ELERIX ESM-580T



ELERIX ESM-580T; Upozornění: Solární panel má škrábnutý rám. Celočerný monokrystalický solární panel s výkonem 580 Wp a účinností až 22,46 % . Černý rám s černým podkladem vypadá na každé střeše opravdu skvěle. Kvalitně zpracovaný elegantní černý solár...

Kód	BATELX0098V
PN	ESM-580T-VYP
Výrobce	ELERIX
Záruka	6 měs.

ELERIX ESM-580T

Upozornění: Solární panel má škrábnutý rám.

Celočerný monokrystalický solární panel s výkonem **580 Wp** a účinností až **22,46 %**. Černý rám s černým podkladem vypadá na každé střeše opravdu skvěle.

Kvalitně zpracovaný elegantní černý solární panel **s garancí výkonu od výrobce 30 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech.

Vysoce efektivní monokrystalické panely za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají **pozitivní toleranci nominálního výkonu**. Vzhledem k rozměrům lze přepravní službou zasílat pouze celá paleta tj 31 ks, ale osobní odběr je možný i pro menší množství.

Tento solární panel je v **seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT35338)**



Zelená domácnostiam

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach



nová

zelená

úsporám



Tyto panely mají 144 článků v celočerném hliníkovém pevném rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným

sklem s vysokou schopností průchodu světelného záření.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 144 (6 × 24)

Max. výkon ($P_{\max}$): 580 W

Maximální napájecí napětí (V_{mp}): 42,19 V

Maximální výkonový proud (I_{mp}): 13,75 A

Rozměry: 2279 × 1134 × 35 mm

Délka výstupních kabelů: 120 cm

Hmotnost: 28 kg

Barva: černá (černý rám)

SVT kód pro dotace: SVT35338