

EPEVER LFP1.92KWH12.8V-P65L2TN40



EPEVER LFP1.92KWH12.8V-P65L2TN40; Lithiová baterie EPEVER 12,8 V (150 Ah) je navržena s nejmodernějšími články LiFePO₄, které zajišťují více než 6000 cyklů pro trvalý výkon. Tato baterie je přizpůsobena pro různé aplikace, jako je záložní solární bat...

Kód	BATEPE0009
PN	LFP1.92KWH12.8V-P65L2TN40
Výrobce	EPEVER
Záruka	60 měs.

EPEVER LFP1.92KWH12.8V-P65L2TN40

Lithiová baterie EPEVER **12,8 V (150 Ah)** je navržena s nejmodernějšími články **LiFePO₄**, které zajišťují **více než 6000 cyklů** pro trvalý výkon. Tato baterie je přizpůsobena pro různé aplikace, jako je záložní solární baterie, domácí úložiště energie, kempování, obytné vozy, lodě a nouzové použití, a zajišťuje bezúdržbový výkon a nepřerušované napájení. Krytí **IP65** zajišťuje ochranu před vlivy prostředí, zatímco vestavěné **Bluetooth připojení** umožňuje monitorování v reálném čase. **Funkce vyhřívání** při nabíjení zvyšuje její odolnost v chladném počasí. Díky **řadě ochranných funkcí** včetně ochrany proti přebíjení, zkratu a nejlepší spolehlivosti ve své třídě představuje ideální volbu pro vaše energetické potřeby.

- Premiové prizmatické LiFePO₄ články
- Funkce vyrovnávání článků
- Více než 6000 cyklů při 80% DOD (25 °C, 0,5C)
- Stupeň krytí IP65
- Ochrana proti přebíjení, hlubokému vybití, vysoké a nízké teplotě, přetížení a zkratu
- Certifikace: UN38.3, MSDS, IEC62619, CE-RED, ROHS
- Snadná instalace a bezúdržbový provoz
- Podpora sériového a paralelního zapojení
- Technologie vyhřívání při nabíjení
- Podpora Bluetooth komunikace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 150 Ah (1920 Wh)

Napětí: 12,8 V

Maximální nabíjecí proud: 150 A

Maximální vybíjecí proud: 200 A

Doporučený vybíjecí proud: 75 A

Špičkový vybíjecí proud: 240 A

Technologie baterie: lithiová (LiFePO₄)

Typ kontaktu: M8

Rozsah pracovních teplot: -20 až +60 °C (vybíjení), 0 až +55 °C (nabíjení)

Stupeň ochrany: IP65

Rozměry: 386 × 273 × 206 mm

Hmotnost: 16,8 kg