

Xtend Solarmi MC4-Y



Xtend Solarmi MC4-Y; MC4 rozbočovací konektor je vyroben z 20 cm dlouhého (na každé straně) kabelu o průřezu 4 mm² (AWG12) a odolného plastu, který zajišťuje pevnost a spolehlivost. Konektory jsou vybaveny pryžovými těsněními s krytím IP65 , jsou ted...

Kód	BATGWL0130
PN	MC4-Y
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	24 měs.

Xtend Solarmi MC4-Y

MC4 rozbočovací konektor je vyroben z **20 cm dlouhého (na každé straně) kabelu** o průřezu **4 mm² (AWG12)** a odolného plastu, který zajišťuje pevnost a spolehlivost. Konektory jsou vybaveny pryžovými těsněními s krytím **IP65**, jsou tedy ideální pro venkovní použití. Určené pro kabeláž solárních aplikací.

Tato sada se skládá ze **dvou rozbočovacích kabelů**:

- 1× MC4 (F) na 2× MC4 (M)
- 1× MC4 (M) na 2× MC4 (F)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Konektory: 2× MC4 (F), 2× MC4 (M)

Délka kabelu: 0,4 m

Maximální napětí: DC 1000 V

Odpor kontaktů: < 5 mΩ

Třída bezpečnosti: Class II

Třída krytí: IP65

Rozsah teplot: -40 až +85 °C

Průřez vodiče: 4 mm² (AWG12)

Třída nehořlavosti: UL94-V0