

Xtend Solarmi SC6-1M-1C



Xtend Solarmi SC6-1M-1C; Jednožilový kabel vhodný pro solární aplikace . Standardní měděný vodič typu lanko (pocínovaný). Je odolný proti UV záření i vodě , což zaručuje spolehlivý výkon i v náročných podmínkách. AWG 10; Hořlavost dle IEC 60332-1, UL ...

Kód	BATGWL0195
PN	SC6-1M-1C
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi SC6-1M-1C

Jednožilový kabel vhodný **pro solární aplikace**. Standardní měděný vodič typu lanko (pocínovaný). Je odolný proti **UV záření i vodě**, což zaručuje spolehlivý výkon i v náročných podmínkách.

- AWG 10
- Hořlavost dle IEC 60332-1, UL 1581 VW-1
- Průměr kabelu 7,15 mm
- Izolace (plášť) - bezhalogenová
- Homologace TUV
- Hmotnost: 17 kg @ 200m role

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Průřez (vodič): 6 mm²
Jmenovité max. napětí: DC 1,8 kV | AC 0.6/1 kv
Jmenovitý proud: max. 32 A
Provozní teplota: -40 až +90 °C
Délka kabelu: 1 m (metráž)