

Dahua HY-SA2FA



WiFi kouřový hlásič s fotoelektrickým senzorem a split-spectrum technologií. Odesílá notifikace na mobilní telefon, hlasitost 85 dB na 3 m, baterie CR123A s výdrží 2 roky, pokrytí 20-40 m², test a ztišení jedním tlačítkem.

Kód	DAZDAH1010
PN	HY-SA2FA
Výrobce	DAHUA Consumer
Záruka	24 měs.

Dahua HY-SA2FA

Inteligentní Wi-Fi kouřový hlásič s pokročilou split-spectrum technologií pro spolehlivou detekci kouře.

Moderní kouřový hlásič využívá **fotoelektrický senzor** s inovativní split-spectrum technologií, která zajišťuje rychlou odezvu a vysokou citlivost při minimálním výskytu falešných poplachů. Zařízení kontinuálně monitoruje koncentraci kouře v prostoru a při dosažení prahové hodnoty okamžitě aktivuje **vizuální a zvukový poplach** s hlasitostí **85 dB na vzdálenost 3 metrů**.

Díky **Wi-Fi konektivité na frekvenci 2,4 GHz** může hlásič odesílat notifikace přímo na váš mobilní telefon, což umožňuje okamžité informování o detekci kouře i při vaší nepřítomnosti. Hlásič je vhodný pro použití v obytných prostorách jako jsou vily, byty, studentské koleje, čítárny, obývací pokoje, ložnice a chodby.

- Pokročilá split-spectrum technologie pro přesnou detekci kouře s minimálními falešnými poplasy
- Wi-Fi připojení s možností odesílání notifikací na mobilní telefon
- Vysoká hlasitost 85 dB na vzdálenost 3 metry pro spolehlivé upozornění
- Jednoduchá obsluha s funkcí testu a ztišení v jednom tlačítku
- Dlouhá výdrž baterie CR123A až 2 roky při běžném provozu
- Pokrytí prostoru 20–40 m² při výšce místnosti do 8 metrů
- Kompaktní rozměry 88 × 43,1 mm s hmotností pouze 136 g
- Barevné LED indikátory pro různé stavy zařízení (standby, poplach, porucha)

Inteligentní indikace stavů

Hlásič je vybaven barevnými LED indikátory, které poskytují jasnou informaci o aktuálním stavu. V pohotovostním režimu bliká zelená LED jednou za minutu, při poplachu červená LED bliká jednou za sekundu a při poruše nebo vybité baterii červená LED bliká jednou za minutu.

Funkce ztišení

Integrovaná funkce ztišení umožňuje dočasné potlačení poplachu na dobu přibližně 12 minut, což je užitečné při vaření nebo jiných činnostech, které mohou způsobit nechtěný poplach.

Snadná instalace a údržba

Hlásič je určen pro stropní montáž a díky kompaktním rozměrům se hodí do jakéhokoli interiéru. Vyměnitelná lithiová baterie CR123A zajišťuje spolehlivý provoz bez nutnosti připojení k elektrické síti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ senzoru: fotoelektrický

Typ poplachu: kouřový poplach, poplach poruchy, varování vybité baterie

Hlasitost: 85 dB(A) na vzdálenost 3 m

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz

Pokrytí: 20–40 m² (při výšce prostoru do 8 m)
Napájení: 3V lithiová baterie CR123A (vyměnitelná)
Výdrž baterie: 2 roky
Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost: ≤ 95 % RH (nekondenzující)
Rozměry: 98 × 98 × 43,1 mm
Hmotnost: 136 g
Barva: bílá
Materiál: PC+ABS
Certifikace: TUV a CE