

Xtend Solarmi DS240S-130DC



Xtend Solarmi DS240S-130DC; Svodič přepětí speciálně vyvinutý pro ochranu stejnosměrných napětí a fotovoltaických zařízení . Disponuje varistory s tepelnou pojistkou a montuje se na DIN lištu . Svodiče přepětí dále standardně obsahují tepelný odpojova...

Kód	ELEGWL0009
PN	DS240S-130DC
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi DS240S-130DC

Svodič přepětí speciálně vyvinutý **pro ochranu stejnosměrných napětí a fotovoltaických zařízení**. Disponuje varistory s tepelnou pojistkou a montuje se **na DIN lištu**. Svodiče přepětí dále standardně obsahují tepelný odpojovač, mají výměnné moduly pro rychlou výměnu poškozeného dílu a lokální optickou i dálkovou signalizací poruchy (bezpotenciálový kontakt).

Vlastnosti:

- Kompaktní 2pólový svodič přepětí typu 2
- Bezpečné odpojovací zařízení
- Ochrana proti příčnému i podélnému přepětí
- Modulární struktura (základový díl a výměnný modul)
- Šířka pouhých 18 mm, šetří místo v rozvaděči
- Dálková signalizace stavu standardně
- Splňuje normy IEC 61643-1 a EN 61643-11

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí (Un): 130 V

Max. přípustné provozní napětí (Uc): 180 V

Max. provozní proud (IL): 50 A

Mezní svodový proud I_{max} (8/20 μs): 40 kA

Jmenovitý svodový proud I_n (8/20 μs): 20 kA

Krytí: IP20

Provozní teplota: -40 až +85 °C