

Xtend Solarmi instalační oko GF-M8/PA



Xtend Solarmi instalační oko GF-M8/PA; Instalační kabelové oko pro připojení vodiče do ukončovacího prvku, které pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil kabelu. pro připojení kabelu k měniči GridFree; pro Cu laněné vodiče (...

Kód	ELEGWL0011
PN	8591120039619
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi instalační oko GF-M8/PA

Instalační kabelové oko pro připojení vodiče do ukončovacího prvku, které pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil kabelu.

- pro připojení kabelu k měniči GridFree
- pro Cu laněné vodiče (**nelze použít pro plné vodiče!**)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Materiál konektoru: měď (galvanicky pocínovaná)

Materiál izolace: polyamid (nylon)

Teplotní stálost: -55 až +125 °C

Průřez vodiče: 4 - 6 mm²

Hmotnost: 2,45 g

Označení PVC	Označení PA	Označení PC	Průřez vodiče v mm ²	Rozměry v mm			
				d	b	l	D
GF-M 3	-	-	4-6	6,7	8,0	22,0	3,2
GF-M 3,5	-	-		6,7	8,0	22,0	3,7
GF-M 4	GF-M 4/PA	-		6,7	9,6	22,0	4,3
GF-M 5	GF-M 5/PA	-		6,7	9,6	22,0	5,3
GF-M 6	GF-M 6/PA	-		6,7	12,0	25,0	6,4
GF-M 8	GF-M 8/PA	-		6,7	15,0	26,0	8,4
GF-M 10	-	-		6,7	18,0	27,0	10,5
GF-M 12	-	-		6,7	19,0	27,0	13,0

