

Xtend Solarmi MBN110



Xtend Solarmi jistič 10A 6kA (MBN110); Miniaturní 1pólový jistič (charakteristika B) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a vypínací schopností 6 kA . Pro jednoduché a rychlé označení...

Kód	ELEGWL0012
PN	MBN110
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi jistič 10A 6kA (MBN110)

Miniaturní **1pólový jistič (charakteristika B)** pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy **a vypínací schopností 6 kA**.

Pro jednoduché a rychlé označení je vybaven popisovým štítkem s průhledným krytem. K jističům lze montovat bez použití nástroje veškerá přídatná zařízení, jako například pomocné/signální kontakty nebo pracovní/podpěťová spoušť.

- Určen **pro ochranu fotovoltaických zařízení**, jakou jsou například měniče GridFree
- **Charakteristika B** pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)
- Vypínací schopnost **6 kA** dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí **230/400 V**
- Krytí **IP20** s čelním krytem IP30
- Možnost montáže přídatných zařízení
- Připojitelnost vodičů: do 25 mm² (flexibilní vodiče), do 35 mm² (pevné vodiče)



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: B

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 10 A

Rozměry: 83 x 70 x 17,5 mm

Barva: šedá