


Xtend Solarmi řadová svorka RSA 6 A



Xtend Solarmi řadová svorka RSA 6 A; Řadová svorka RSA je určena pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými tuhými i ohebnými eventuálně hliníkovými vodiči. Upevňovací část je z ocele. Připojitelný průřez jemného lankového vodi...

Kód	ELEGWL0018
PN	A141111
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi řadová svorka RSA 6 A

Řadová svorka RSA je určena pro spojování elektrických obvodů malého a nízkého napětí měděnými tuhými i ohebnými eventuálně hliníkovými vodiči. Upevňovací část je z ocele.

- Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky - 0,5 až 6 mm²
- Připojitelný průřez jednodrátového vodiče - 0,5 až 10 mm²
- Připojitelný průřez vícedrátového vodiče - 0,5 až 10 mm²
- Způsob montáže - DIN lišta (35 mm)
- Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0 (samozhášivý plast - bez halogenů)
- Norma - IEC 60947-7-1
- Způsob montáže - TH 35

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud: 41 A

Jmenovité izolační napětí: 1000 V

Krátkodobý výdržný proud: 720 A

Typ el. připojení: závitová přípojka

Rozměry: 50 x 45,2 x 8 mm

Provozní teplota: -40 až +105 °C