

**Xtend Solarmi přístrojová pojistka 5X20**

---



Xtend Solarmi přístrojová pojistka 5X20; Tavná pojistka s vypínací schopností 35 A a charakteristikou F . ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE; Napětí: 250 V; Proud: 2 A; Vypínací schopnost: 35 A; Charakteristika: F; Úbytek napětí (max.): 170 mV; Ztrátový výkon (max....

|         |               |
|---------|---------------|
| Kód     | ELEGWL0029    |
| PN      | 520620        |
| Výrobce | XTEND Solarmi |
| Záruka  | 26 měs.       |

---

**Xtend Solarmi přístrojová pojistka 5X20**

Tavná pojistka s vypínací schopností **35 A** a charakteristikou **F**.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

- Napětí:** 250 V
- Proud:** 2 A
- Vypínací schopnost:** 35 A
- Charakteristika:** F
- Úbytek napětí (max.):** 170 mV
- Ztrátový výkon (max.):** 1,6 W
- Úplné roztavení:** 8,88 A<sup>2</sup> s
- Materiál:** sklo, mosaz (poniklovaná)
- Rozměry:** 20 x 5 x 5 mm