

Xtend Solarmi Finder 40.52.9.024.0000



Xtend Solarmi Finder 40.52.9.024.0000; Standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami. Rozmanité použití díky materiálu kontaktů a výběru cívek, cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW), bistabilní provedení s jedn...

Kód	ELEGWL0040
PN	40.52.9.024.0000
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi Finder 40.52.9.024.0000

Standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami.

Rozmanité použití díky materiálu kontaktů a výběru cívek, cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW), bistabilní provedení s jednou cívkou, bezpečné oddělení podle **ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335** mezi cívkou a kontaktní sadou, **6 kV (1,2/50 μs)**, vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm, vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici patice se šroubovými nebo bezšroubovými svorkami.

- Typ spínacího kontaktu: jednoduchý kontakt
- Spínání pohonu: monostabilní
- Pohon, pólování: nepólované

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud: 8 A

Jmenovité napětí: AC 250 V

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC: 24 V

Typ napětí pro ovládání: DC

Počet přepínacích kontaktů: 2

Počet rozpínacích kontaktů: 0

Počet spínacích kontaktů: 0

S nuceným vedením kontaktů: ne

Krytí: IP20

Rozměry: 29 x 25 x 12,4 mm

Barva: modrá - průhledná