

Xtend Solarmi KS 7000E ATS



Xtend Solarmi KS 7000E ATS; Jednou z jedinečných vlastností elektrocentrály KS 7000E ATS je vestavěná jednotka ATS (Automatic Transfer Switch). Tato funkce umožňuje elektrocentrále monitorovat napájení ze sítě a automaticky se zapnout v případě výpadk...

Kód	ELEGWL0203
PN	KS 7000E ATS
Výrobce	XTEND Solarmi
Záruka	26 měs.

Xtend Solarmi KS 7000E ATS

Jednou z jedinečných vlastností elektrocentrály **KS 7000E ATS** je vestavěná jednotka ATS (Automatic Transfer Switch). Tato funkce umožňuje elektrocentrále monitorovat napájení ze sítě a automaticky se zapnout v případě výpadku napájení a poté se automaticky vypnout po obnovení napájení. Tato funkce je nepostradatelná a velmi užitečná v budovách s přísnou regulací teploty nebo světla a za nepřítomnosti dozorčího personálu. ATS nevyžaduje žádné sofistikované vybavení ani instalaci. Jednotka ATS je již zabudována v elektrocentrále.

Vestavěný systém ATS

Ovládací panel elektrocentrály s funkcí ATS (Automatic Transfer Switch) je vybaven výkonovými svorkami, spínačem ATS a indikátorem provozu ATS.

Pohodlný ergonomický ovládací panel s elektrickým startem

Pohodlný a ergonomický panel umožňuje snadné ovládání celé jednotky a nevyžaduje další dovednosti. Moderní inteligentní LED displej zobrazuje vždy počet odpracovaných hodin, frekvenci a výstupní napětí. Informace na displeji pomáhají kontrolovat zatížení zařízení a zajistit včasnou údržbu elektrocentrály, což prodlužuje životnost provozu.

Alternátor se 100% měděným vinutím

Elektrocentrála je vybavena špičkovým synchronním alternátorem se 100% měděným vinutím, které vydrží maximální zatížení bez poškození, aby byl zajištěn dlouhodobý spolehlivý provoz.

Spínací stykače

Spolehlivé spínací stykače ze 100% mědi mají zvýšenou kapacitu 40 A, což zajišťuje dlouhodobý bezpečný výkon systému ATS.

Jednoduchý startovací systém

Systém snadného startování umožňuje rychlé nastartování motoru, a to bez velké námahy. Výkonnější modely jsou navíc vybaveny elektrickým startovacím systémem.

Ocelová nádrž

Zvětšená ocelová palivová nádrž prodlužuje provozní dobu elektrocentrály bez doplňování paliva. Ukazatel hladiny paliva je pro snadnou obsluhu umístěn na nádrži.

Tlumiče pro snížení vibrací

Díky gumovým nožičkám pro snížení vibrací pracující elektrocentrála nepoškodí podlahovou krytinu a nepoškrábe se ani povrchová úprava rámu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: 230 V

Jmenovitý výkon: 5 kW

Max. výkon: 5,5 kW

Zásuvky: 1 × 16 A, 1 × 32 A

Motor: KS 390 (benzínový, jednoválcový, čtyřtaktní, vzduchem chlazený), 13 hp/ 9,56 kW

Start motoru: ruční, elektrický, automatický

Objem palivové nádrže: 25 l

Hmotnost: 76,8 kg

Rozměry: 680 × 550 × 545 mm