

Growatt ShineWiFi-X

Growatt ShineWiFi-X; Monitorovací modul určený k použití se střídači Growatt série -X. Komunikuje přes bezdrátovou síť Wi-Fi a jeho dosah je až 50 m . K dispozici je paměť pro sběr dat po dobu až 1 měsíce . S měničem komunikuje prostřednictvím Modbus ...



Kód	GROMEAA0005
PN	ShineWifi-X
Výrobce	GROWATT
Záruka	26 měs.

Growatt ShineWiFi-X

Monitorovací modul určený k použití se střídači **Growatt** série -X. Komunikuje přes bezdrátovou síť **Wi-Fi** a jeho dosah je **až 50 m**. K dispozici je paměť pro sběr dat po dobu až **1 měsíce**. S měničem komunikuje prostřednictvím Modbus RTU protokolu, se serverem pak pomocí protokolu TCP.

- Snadná instalace bez nutnosti kabelů
- Komunikace pomocí USB portu
- Vestavěné úložiště pro data až za 1 měsíc
- Online monitoring a údržba

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ připojení: Wi-Fi (802.11b/g/n), 2,4 GHz

Anténa: interní

Rozhraní: USB (protokol Modbus RTU)

Napájecí napětí: 5 V DC

Rozměry: 135 × 79 × 29 mm

Hmotnost: 60 g

Provozní teplota: -20 °C až 65 °C

Kompatibilita: měniče Growatt série -X