

## Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS 2,8mm

---



Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS; 2megapixelová 4v1 kamera typu turret nabízí snímač CMOS s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů, minimální osvětlení 0,01 Lux, podporu DWDR , integrovaný mikrofon a možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Vid...

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Kód     | IPKHIK0016               |
| PN      | DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm) |
| Výrobce | Hikvision                |
| Záruka  | 36 měs.                  |

---

### Hikvision DS-2CE78D0T-IT3FS

**2megapixelová 4v1** kamera typu turret nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,01 Lux, podporu **DWDR**, integrovaný mikrofon a možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- 2 Mpx CMOS snímač
- 4v1 provedení - možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 40 m
- 3D DNR technologie přináší čistý a ostrý obraz
- integrovaný mikrofon

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2 Mpx CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 106,4° horizontálně, 57,9° vertikálně, 124,6° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1080 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x BNC, 1x koax (audio)

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (zdroj není součástí balení)