

Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF 2,7-13,5mm



Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF; 5megapixelová 4v1 kamera typu turret nabízí snímač CMOS s rozlišením 2560 x 1944 obrazových bodů, minimální osvětlení 0,003 Lux, podporu WDR (130 dB) a možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké ...

Kód	IPKHIK0092
PN	DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2CE79H8T-AIT3ZF

5megapixelová 4v1 kamera typu turret nabízí snímač **CMOS** s rozlišením **2560 x 1944** obrazových bodů, minimální osvětlení 0,003 Lux, podporu **WDR (130 dB)** a možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- 5 Mpx CMOS snímač (0,003 lux při F1.2 (AGC on))
- 4v1 provedení - možnost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS)
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 60 m
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 5 Mpx CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokální, úhel záběru 92,3° až 29,3°

Maximální rozlišení: 2560 x 1944 při 20 fps (4 Mpx při 25/30 fps)

Rozhraní: 1x BNC

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V nebo AC 24 V (zdroj není součástí balení)