

Hikvision DS-2AE5225TI-A(E)



Hikvision DS-2AE5225TI-A(E); 2megapixelová PTZ kamera s Full HD rozlišením 1920 x 1080 , 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/2,8" s progresivním skenem, varifokálním objektivem f = 4,8-120 mm a WDR s ...

Kód	IPKHIK0198
PN	DS-2AE5225TI-A(E)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2AE5225TI-A(E)

2megapixelová **PTZ** kamera s Full HD rozlišením **1920 x 1080**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem f = 4,8-120 mm a WDR s rozsahem 120 dB. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 150 m**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, HLC a EIS. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,8 až 120 mm
- IR přísvit do 150 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 150 m

Objektiv: f = 4,8-120 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 57,6°-2,5°, vertikálně 34,4°-1,4°, diagonálně 64,5°-2,9°

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x BNC výstup (přepínatelný TVI/AHD/CVI/CVBS), 2x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x RS-485

Slot paměťových karet: ne

Napájení: 24 V AC (zdroj není součástí balení)