

Hikvision DS-KH6320-WTE1-W(O-STD)



Hikvision DS-KH6320-WTE1-W(O-STD); Bytový monitor (interkom) s dotykovou 7" LCD obrazovkou a rozlišením 1024 × 600 px . Nabízí mikrofon + reproduktor , kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, Wi-Fi (802.11b/g/n) , 8× Alarm vstup pro senzory (nap...

Kód	IPKHIK0310
PN	DS-KH6320-WTE1-W
Výrobce	Hikvision
Záruka	24 měs.

Hikvision DS-KH6320-WTE1-W(O-STD)

Bytový monitor (interkom) **s dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**.

Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8× Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2× alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Zobrazení živého náhledu z dveřních stanic a propojených kamer
- Nezávislé otevírání 2 zámků
- Komunikace se vzdáleným klientským SW na PC a mobilním klientem
- Možnost připojení až 16 IP kamer
- Menu v češtině
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB flash

Alarmové vstupy a výstupy: 8/0

Sít: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Porty a rozhraní: 1× RJ-45, 1× debug port, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 1× microSD slot (max. 128 GB)

Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotřeba: max. 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 × 140 × 15,1 mm

Hmotnost: 0,35 kg