

Hikvision DS-2DE3404W-DE(T5)



Hikvision DS-2DE3404W-DE(T5); 4megapixelová PTZ kamera s Quad HD rozlišením 2560 x 1440 , 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/2,8" s progresivním skenem, varifokálním objektivem f = 2,8-12 mm a WDR s r...

Kód	IPKHIK0428
PN	DS-2DE3404W-DE(T5)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2DE3404W-DE(T5)

4megapixelová **PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 2,8-12 mm a WDR** s rozsahem 120 dB. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,005 lux (barevně, F1.5, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.5, AGC ON)
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 350°, náklon 0° až 90°

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8-12 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 93,8° - 31,7°; vertikálně 50,9° - 17,9°; diagonálně 110,3° - 36,1°

Maximální rozlišení: 2560 x 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS-485

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj je součástí balení)