

Hikvision DS-KAW50-1



Hikvision DS-KAW50-1; Napájecí zdroj pro dveřní stanice (AC 100-240 V), výstupní napětí DC 12 V (4,17 A). Ochrana proti zkratu a přepětí; Ochrana proti nadměrnému zatížení/výkonu; LED indikace napájení; Dlouhá životnost elektronických kondenzátorů; Vy...

Kód	IPKHIK0533
PN	DS-KAW50-1
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KAW50-1

Napájecí **zdroj pro dveřní stanice** (AC 100-240 V), výstupní napětí **DC 12 V** (4,17 A).

- Ochrana proti zkratu a přepětí
- Ochrana proti nadměrnému zatížení/výkonu
- LED indikace napájení
- Dlouhá životnost elektronických kondenzátorů
- Vyhovuje vibračnímu testu 5G
- Konvekční chlazení (pasivní - bez ventilátoru)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 50 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Výstupní napětí: DC 12 V (nastavitelné v rozsahu 11-14 V)

Výstupní proud: max. 4,17 A

Hluk a zvlnění: <150 mVpp

Pracovní teplota: -10 až +70 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 98 x 97 x 38 mm (266,4 x 246 x 79,6 mm box)

Hmotnost: 230 g (1,68 kg box)