

Hikvision DS-3E1310HP-EI



Hikvision DS-3E1310HP-EI; Smart (managed) 10portový PoE switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí 2x Hi-PoE výstup 802.3af/at/bt (max. 90 W) , 6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port) s celkovým výkonem až 110 W , přepěťo...

Kód	IPKHIK0536
PN	DS-3E1310HP-EI
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-3E1310HP-EI

Smart (managed) **10portový PoE switch** pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **2x Hi-PoE výstup 802.3af/at/bt (max. 90 W)**, **6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV a kapacitu **9,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s**.

- Smart (managed) switch
- 2x PoE++/Hi-PoE port, výkon až 90 W/port, 802.3af/at/bt
- 6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení + IP40

Součástí balení je napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45

Paměť: 16k MAC adres

Kapacita switche: 9,2 Gbps

Rychlost směrování: 6,84 Mpps

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 217,6 × 103,35 × 27,8 mm

Hmotnost: 0,55 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 2x až 90 W, 6x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)