

## Hikvision DS-KH9510-WTE1(B)

---



Hikvision DS-KH9510-WTE1(B); Komfortní barevný IPS bytový monitor s 10,1" dotykovou obrazovkou a rozlišením 1024 x 600 px . Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a funkci QUAD zobrazení až pro 4 kamer . Nezávislé otevírání 2 zámků ,...

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Kód     | IPKHIK0566        |
| PN      | DS-KH9510-WTE1(B) |
| Výrobce | Hikvision         |
| Záruka  | 36 měs.           |

---

## Hikvision DS-KH9510-WTE1(B)

Komfortní barevný **IPS** bytový monitor **s 10,1" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání a **funkci QUAD zobrazení až pro 4 kamer**.

**Nezávislé otevírání 2 zámků**, komunikace s mobilním klientem (smartphone, tablet apod.), **mikrofon + reproduktor**, omezení šumu a ozvěny, komprese H.264 a G.711U, G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8x Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2x Alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Android systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- All-in-One dveřní stanice (videointerkom)
- 10,1" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 x 600
- Funkce QUAD zobrazení až pro 4 kamery z připojeného NVR/DVR
- Podporuje instalaci Android aplikací
- Otevřená platforma pro integraci softwaru třetích stran
- Videohovor a živé zobrazení na mobilním telefonu
- Předinstalovaný Hik-Connect pro správu/management (lze dočasně nahlížet na kamery, přehrávat záznam, ovládat AX Pro)
- Bezdrátový zabezpečovací panel pro správu na místě
- Příjem 7sekundového ověřovacího videa ze zabezpečovacích systémů

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** 10,1" dotykový, rozlišení 1024 x 600, barevný IPS

**Paměť:** interní paměť 2 GB, 8 GB eMMC

**Alarmové vstupy a výstupy:** 8/2

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x microUSB (servisní port), 1x debug port (4pin), 8x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x microSD slot

**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE

**Spotřeba:** max. 8 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 254 x 166 x 26,65 mm

**Hmotnost:** 0,875 kg