

Hikvision DS-2CD2323G2-IU(D) 4mm



Hikvision DS-2CD2323G2-IU(D); 2megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač 1/2,8" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 1920 x 1080 obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Video ve vysoké kvalitě zaručí také při no...

Kód	IPKHIK0647
PN	DS-2CD2323G2-IU(4mm)(D)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2CD2323G2-IU(D)

2megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 x 1080** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Smart funkce - překročení linie/čáry, detekce narušení oblasti a detekce obličeje
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR přísvit s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofón

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 87°, vertikálně 46°, diagonálně 104°

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)