

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C)/Europe BV



Hikvision DS-KV6113-WPE1(C)/Europe BV; IP dveřní stanice (interkom) vybavena jedním zvonkem a kamerou s rozlišením 2 Mpx . Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264 a pro zvukový přenos kodek G.711...

Kód	IPKHIK0660
PN	DS-KV6113-WPE1(C)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KV6113-WPE1(C)/Europe BV

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**.

Samozřejmostí je integrovaný mikrofón, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP nebo pomocí **Wi-Fi (802.11b/g/n)** připojení. Vzdálená **webová konfigurace**, **povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofón a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 1× debug port, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)

Sít: Wi-Fi, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 138 × 65 × 27 mm

Hmotnost: 265 g