

Hikvision DS-2CD1143G2-I 2,8mm



Hikvision DS-2CD1143G2-I; 4megapixelová IP kamera typu dome nabízí snímač 1/3" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně) a podporu WDR (120 dB) . Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záb...

Kód	IPKHIK0662
PN	DS-2CD1143G2-I(2.8mm)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2CD1143G2-I

4megapixelová IP kamera typu **dome** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440** obrazových bodů, citlivost 0,01 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvit**u do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Podpora detekce osob a vozidel (Motion Detection 2.0)
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 30 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps (1920 × 1080 při 24/25 fps)

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)