

Hikvision DS-3E1106HP-EI

Hikvision DS-3E1105P-EI; Kompaktní spravovatelný (managed) 6portový PoE switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup 3× 802.3af/at (max. 30 W/port) a 1× 802.3bt (max. 60 W/port) s celkovým výkonem až 60 W , přepěto...



Kód	IPKHIK0675
PN	DS-3E1106HP-EI
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-3E1105P-EI

Kompaktní spravovatelný (managed) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **3× 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **1× 802.3bt (max. 60 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 1× PoE výstup 802.3bt (max. 60 W/port)
- 3× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení, krytí IP40

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 6× RJ-45 100 Mb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switche: 1,2 Gb/s

Rychlost směrování: 0,8928 Mpps

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 145 × 68,45 × 25,6 mm

Hmotnost: 0,245 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 1× až 60 W, 3× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. Prioritizace portů