

Hikvision DS-7732NI-M4

Hikvision DS-7732NI-M4; Záznamové zařízení pro 32 IP kamer . Povoleny kombinace různých rozlišení do 32 Mpx* a datový tok do 400 Mb/s . Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je VCA detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.), heat ...



Kód	IPKHIK0733
PN	DS-7732NI-M4
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-7732NI-M4

Záznamové zařízení **pro 32 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 32 Mpx*** a datový tok do **400 Mb/s**. Konfigurovatelné chytré funkce speciální kamery, jako je **VCA** detekce (pohyb, překročení čáry, narušení atd.), heat mapy, počítání lidí a ANPR. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 14 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 32

Podporovaná rozlišení: 32 Mpx*, 24 Mpx*, 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× 8K HDMI výstup, 1× 4K HDMI výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× RJ-45, 1× CVBS video výstup (BNC), 16× alarm vstup, 9× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-232, 2× RS-485, 1× eSATA

HDD: 4× SATA (max. 14 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 445 × 400 × 75 mm

Hmotnost: ≤ 5 kg

*32 Mpx nebo 24 Mpx je k dispozici pouze pro 8 kanálů při povolení režimu Ultra HD.