

Hikvision DS-KAW60-2N



Hikvision DS-KAW60-2N; Napájecí zdroj pro video/audio distributor (rozbočovač) Hikvision. Rozsah vstupního napětí AC 85-264 V, výstup DC 24 V (2,5 A). Instalace na DIN lištu TS35/7,5 nebo TS35/15. Splňuje bezpečnostní podmínky LPS (Limited Power Supply)...

Kód	IPKHIK0819
PN	DS-KAW60-2N
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KAW60-2N

Napájecí **zdroj pro video/audio distributor (rozbočovač)** Hikvision. Rozsah vstupního napětí AC 85-264 V, výstup **DC 24 V** (2,5 A). Instalace na **DIN lištu** TS35/7,5 nebo TS35/15. Splňuje bezpečnostní podmínky LPS (Limited Power Supply).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 60 W

Vstupní napětí: AC 85-264 V

Výstupní napětí: DC 24 V (nastavitelné v rozsahu 21,6-29 V)

Výstupní proud: max. 2,5 A

Pracovní teplota: -30 až +70 °C

Rozměry: 90 × 54,5 × 52,5 mm

Určeno pro: Hikvision DS-KAD706, DS-KAD706Y, DS-KAD706S, DS-KAD704, DS-KAD704Y