

Hikvision DS-K1T502DBFWX



Hikvision DS-K1T502DBFWX; Elegantní IP dveřní interkom s klávesnicí, čtečkou karet/čipů s technologií Mifare (13,56 MHz) a čtečkou otisků prstů. Z další výbavy je k dispozici slot pro SD kartu s kapacitou až 256 GB. Připojení je realizováno klasicky ...

Kód	IPKHIK0830
PN	DS-K1T502DBFWX
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-K1T502DBFWX

Elegantní IP dveřní **interkom s klávesnicí, čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz) a **čtečkou otisků prstů**. Z další výbavy je k dispozici slot pro **SD kartu** s kapacitou až 256 GB. Připojení je realizováno klasicky skrze RJ-45 s rychlostí 10/100 Mbps + podpora SIP nebo pomocí **Wi-Fi** připojení. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65** + antivandal odolnosti dle **IK09**.

- Operační systém založený na Linuxu
- Dálkové ovládání přes mobilní aplikaci Hik-Connect
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz (až 100 000 uložených karet)
- Čtečka otisků prstů (až 10 000 uložených otisků)
- Obousměrná hlasová komunikace
- Připojení k externí přístupové řídicí jednotce prostřednictvím protokolu Wiegand
- Podporuje paměťovou kartu SD s kapacitou až 256 GB
- Venkovní krytí dle IP65, povrchová montáž

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: ne

Displej: ne

Klávesnice: ano

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× ovládání zámku, 1× odchodové tlačítko, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× tamper, 1× RS-485, 1× Wiegand, 1× SD slot

Síť: Wi-Fi, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, SIP

Napájení: DC 12-24 V/1 A

Spotřeba: do 12 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK09

Rozměry: 177 × 81 × 26,1 mm