

Hikvision DS-KIS603-P(C)



Hikvision DS-KIS603-P(C); Sada videointerkomu pro IP systém . Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a 2× napájecí zdroj. Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace; 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozh...

Kód	IPKHIK0873
PN	DS-KIS603-P(C)
Výrobce	Hikvision
Záruka	24 měs.

Hikvision DS-KIS603-P(C)

Sada videointerkomu pro IP systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a 2× napájecí zdroj.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonom**. Kamera **2,0 Mpx**, 1× zvonek, RFID čtečka Mifare karet (13,56 MHz), venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení DC 12 V nebo PoE (802.3af).

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou**. Rozlišení **1024 × 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KV6113-WPE1(C)

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofón a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, RFID 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: 1× RS-485, 4× alarm vstup, 1× debug, 1× uzemnění, 1× tamper přepínač

Sít: 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 138 × 65 × 27 mm

Bytový monitor DS-KH6320-WTE1/EU

Displej: 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 × 600

Paměť: 128 MB, 32 MB Flash

Rozhraní: 8× alarm vstup, 2× relé výstup, 1× RS-485, 1× slot pro microSD kartu (max. 32 GB)

Sít: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: externí adaptér

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 × 140 × 15,1 mm