

Hikvision ZZ13V-7A18AH II



Hikvision ZZ13V-7A18AH II; Univerzální zálohovaný zdroj 13,8 V/6 A v kovovém krytu s transformátorem. Zdroj disponuje vysokou odolností, vysokou účinností a minimálním ohřevem, provedení AC/DC . Nechybí mu prostor pro záložní akumulátor 12 V/18 Ah . L...

Kód	IPKHIK0914
PN	ZZ13V-7A18AH II
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision ZZ13V-7A18AH II

Univerzální **zálohovaný** zdroj **13,8 V/6 A** v kovovém krytu s transformátorem. Zdroj disponuje vysokou odolností, vysokou účinností a minimálním ohřevem, provedení **AC/DC**. Nechybí mu prostor pro záložní **akumulátor 12 V/18 Ah**.

- LED detekce výpadku AC, dobíjení akumulátoru, přetížení AUX
- Ochrana přepětí na vstupu AC
- Nabíjecí proud akumulátoru 1/2A - přepnutí pomocí jumperu
- Proudový odběr z AUX výstupu 6 A + 1 A akku nebo 5 A + 2 A akku

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: 13,8 V (12-14 V)

Nabíjecí proud akumulátoru: 1 A/2 A (přepínání pomocí jumperu)

Napájení: AC 230 V

Provozní teplota: -20 až 50 °C

Rozměry: 305 × 305 × 115 mm