

Hikvision DS-KH6100-E1



Hikvision DS-KH6100-E1; Vnitřní stanice s 4,3" obrazovkou a podporou PoE napájení. Poskytuje flexibilní a pohodlné funkce interkomu, se snadným ovládáním pomocí 9 dotykových tlačítek. Uživatelé si navíc mohou pohodlně přizpůsobit funkce 4 tlačítek p...

Kód	IPKHIK1012
PN	DS-KH6100-E1
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KH6100-E1

Vnitřní stanice s **4,3" obrazovkou** a podporou **PoE** napájení. Poskytuje flexibilní a pohodlné funkce **interkomu**, se snadným ovládáním pomocí **9 dotykových tlačítek**. Uživatelé si navíc mohou pohodlně přizpůsobit funkce 4 tlačítek podle svých požadavků. Pracuje na operačním systému **Linux**.

Stanici je možné instalovat do stojanu DS-KABH6350-T (není součástí balení), nebo ji namontovat na zeď.

- Snadné a rychlé nastavení díky přívětivému uživatelskému designu
- 4,3" barevný displej s rozlišením 480 × 272
- 9 dotykových tlačítek (4 tlačítka jsou uživatelsky nastavitelná)
- Standardní PoE napájení bez přídavného napájecího adaptéru
- Vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci
- Komunikační protokoly TCP/IP, SIP, RTSP

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 4,3", rozlišení 480 × 272, barevný TFT

Paměť: 64 MB RAM, 8 MB ROM

Sít: 1 × RJ-45 Ethernet 100 Mbps

Porty a rozhraní: 1 × RJ-45

Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotřeba: max. 4 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 120 × 120 × 21 mm

Hmotnost: 191,8 g