

Hikvision DS-KH6320-WTDE1



Hikvision DS-KH6320-WTDE1; Bytový monitor (interkom) s dotykovou 7" LCD obrazovkou a rozlišením 1024 × 600 px určený k rozšíření kitu hybridního videotelefonu DS-KIS303-P o další vnitřní stanici . Nabízí mikrofon + reproduktor , kompresi G.711U, proto...

Kód	IPKHIK1013
PN	DS-KH6320-WTDE1
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KH6320-WTDE1

Bytový monitor (interkom) **s dotykovou 7" LCD obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px** určený k rozšíření kitu hybridního videotelefonu DS-KIS303-P o další vnitřní stanici .

Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 2× Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2× alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Zobrazení živého náhledu z dveřních stanic a propojených kamer
- Připojení až 2 analogových a 15 IP dveřních stanic
- Propojení s až 5 dalšími vnitřními stanicemi
- Komunikace se vzdáleným klientským SW na PC a mobilním klientem
- Možnost připojení až 16 IP kamer
- Menu v češtině
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykový TFT, barevný, rozlišení 1024 × 600

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Rozhraní: 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 2× 4drátové rozhraní, 2× ovládání zámku (relé), 1× slot pro microSD kartu (max. 128 GB)

Sít: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Napájení: DC 12 V nebo PoE 802.3af

Spotřeba: do 6 W

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Rozměry: 200 × 140 × 23,6 mm

Hmotnost: 0,34 kg