

Hikvision DS-2TD1228T-3/QA



Hikvision DS-2TD1228T-3/QA; Bezpečnostní termální venkovní IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520) oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv f = 3,6 mm (50° × 37,3°), vizuální f = 4,3 mm (84° × 43,1°), podpo...

Kód	IPKHIK1023
PN	DS-2TD1228T-3/QA
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2TD1228T-3/QA

Bezpečnostní termální venkovní **IP kamera s duálním snímáním v termo (256 × 192) a vizuální (2688 × 1520)** oblasti. Rozlišovací schopnost pod 40 mK, objektiv **f = 3,6 mm (50° × 37,3°)**, vizuální **f = 4,3 mm (84° × 43,1°)**, podpora **WDR (120 dB)**, IR a bílý LED přísvit.

Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Rozlišení 256 × 192, 12 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 40 mK (25 °C, F# = 1.0), spektrální rozsah 8-14 μm, digitální zoom ×2 nebo ×4
- Vysoce přesný alarm teplotních výjimek, -20 až +550 °C (-4 až +1022 °F), ± 2 °C
- Technologie zpracování obrazu: lineární, histogram, samočinný teplotní režim AGC, DDE, 3D DNR
- Algoritmus pro detekci kouře a kouření
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- TVS 4000V ochrana proti přepětí a přetížení + ochrana proti přechodným napěťovým jevům
- IR přísvit s dosahem až 15 m
- Bílý LED přísvit s dosahem až 30 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip (vizuální): 1/2,7" CMOS

Snímací čip (termální): nechlazený VOx

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 15 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 30 m

Objektiv (vizuální): f = 4,3 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 84°, vertikálně 43,1°

Objektiv (termální): f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 50°, vertikálně 37,3°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps, 1280 × 720 při 25 fps (termální)

Rozhraní: 1 × RJ-45, 1 × RS-485, 1 × alarm vstup, 1 × alarm výstup, 1 × audio vstup, 1 × audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)