

Hikvision DS-2FA1225-C4(EUR)



Hikvision DS-2FA1225-C4(EUR); Spínaný zdroj nabízí čtyři napájecí výstupy a celkový výstupní proud max. 4 A . Díky kompaktnímu provedení je vhodný například k napájení bezpečnostních kamer. Samozřejmostí je ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu. 4...

Kód	IPKHIK1041
PN	DS-2FA1225-C4
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2FA1225-C4(EUR)

Spínaný zdroj nabízí **čtyři napájecí výstupy** a celkový výstupní proud max. **4 A**. Díky kompaktnímu provedení je vhodný například k napájení bezpečnostních kamer. Samozřejmostí je ochrana proti přetížení, přepětí a zkratu.

- 4× výstup DC 12 V/ 1 A
- Vstup IEC 60320 C4
- Celkový výstupní proud 4 A, výkon 48 W
- Kompaktní rozměry, vhodné pro napájení kamer
- Široký rozsah vstupního napětí 150 až 285 V AC

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 48 W

Vstupní napětí: AC 150-285 V

Počet výstupů: 4

Výstupní napětí: DC 12 V

Výstupní proud: max. 1 A na kanál (4 A celkem)

Zvlnění a šum: < 0,15 Vpp

Pracovní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 144 × 80 × 33 mm