

Hikvision DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH



Hikvision DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH; IP dveřní stanice (interkom) vybavena jedním zvonkem, Wi-Fi (2,4 GHz), kamerou s rozlišením 2 Mpx a IR přísvitem do 3 m. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264...

Kód	IPKHIK1128
PN	DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KV8113-WME1(C)/FLUSH

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem, Wi-Fi** (2,4 GHz), kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem do 3 m. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G.711U, G.711A**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. **Zápustná montáž** (montáž pod omítku), odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK08 (antivandal)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, DWDR, IR přísvit do 3 m, integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 124°, vertikálně 75°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n), 1 × RJ-45, 1 × RS-485, 4 × alarm vstup, 2 × odchodové tlačítko, 2 × ovládání zámku, 2 × vstup dveřního kontaktu, 1 × tamper, microSD slot

Sít: 1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

Rozměry: 174 × 91 × 29 mm

