

Hikvision A50EL ALPEX 4K LRF

Hikvision A50EL ALPEX 4K LRF; Puškohled s laserovým dálkoměrem a digitálním nočním viděním nabízí senzor se 4K rozlišením 3840 × 2160 px a jasným a čistým obrazem v živých barvách ve dne a černobílém zobrazení v noci. Puškohled je vybaven 0,49" OLED d...



Kód	IPKHIK1152
PN	A50EL ALPEX 4K LRF
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision A50EL ALPEX 4K LRF

Puškohled s laserovým dálkoměrem a digitálním nočním viděním nabízí **senzor se 4K rozlišením 3840 × 2160 px** a jasným a čistým obrazem v živých barvách ve dne a černobílém zobrazení v noci. Puškohled je vybaven **0,49" OLED displejem** s rozlišením 1920 × 1080 px. Disponuje také **3,5násobným optickým zoomem** a **8,8° širokým zorným polem** pro snadné čtení i těch nejmenších detailů. Vaši trefu i na delší vzdálenost podpoří **zabudovaný laserový dálkoměr** s balistickým kalkulátorem s dosahem **1000 metrů**. Pro jedinečný lov i ve dne má přístroj **nastavitelnou clonu**, která eliminuje možné přесvícení obrazu a zvyšuje hloubku ostrosti. Díky **vestavěnému úložišti s kapacitou 64 GB** můžete pořizovat také záznamy se zvukem. Až 11 hodin nepřetržitého lovu zprostředkovávají dvě zabudované a jedna vyměnitelná baterie typu 18650. Samozřejmostí je funkce režimu spánku, která baterii šetří. Potěší také ochrana dle **IP67**.

Součástí balení je USB-C kabel, 1× baterie 18650, nabíječka baterií, hadřík na optiku a přepravní taška.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor:

Rozlišení snímače: 3840 × 2160
Zvětšení: 3,5× optický zoom, 8× digitální zoom
Zorné pole: 8,8° horizontálně, 5,0° vertikálně
Detekční vzdálenost: 1000 m

Laserový dálkoměr:

Bezpečnostní třída: třída 1
Vlnová délka: 905 nm
Rozsah dálkoměru: 10-1000 m, přesnost ± 1 m

Displej:

Rozlišení: OLED 0,49", 1920 × 1080
Den/noc: ano
Dioptrie: -5 až +5 dioptrií

Fyzické vlastnosti:

Závit: 30 mm
Úložiště: vestavěné EMMC, 64 GB
Baterie: 2× integrovaná Lithiová baterie, 1× 18650 baterie (součástí balení), až 11 hodin nepřetržitého provozu
Napájení: USB-C (5 V, 2 A)
Rozměry: 439,8 × 89,2 × 84 mm
Hmotnost: 1176 g
Provozní teplota: -30 až +55 °C
Stupeň krytí: IP67