

Hikvision iDS-7204HUHI-M1/S(C)

Hikvision iDS-7204HUHI-M1/S(C); Hybridní záznamové zařízení pro 4 analogové a 2 IP kamery s rozlišením až 8 Mpx . Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii Deep Learning . Je podporováno rychlé vy...



Kód	IPKHIK1164
PN	iDS-7204HUHI-M1/S(C)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision iDS-7204HUHI-M1/S(C)

Hybridní záznamové zařízení **pro 4 analogové a 2 IP kamery** s rozlišením **až 8 Mpx**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Je podporováno rychlé vyhledávání podle typu objektu nebo události. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) po koaxiálním kabelu pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 2 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obvyklé detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 4× analog, 2× IP (při deaktivaci BNC až 6 IP)

Podporovaná rozlišení: 8 Mpx, 5 Mpx, 3K, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF

Porty: 4× BNC, 1× BNC video výstup, 1× HDMI výstup, 1× VGA výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× audio vstup, 1× audio výstup

HDD: 1× SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 315 × 242 × 45 mm

Hmotnost: ≤ 1,16 kg