

Hikvision FQ50 FALCON



Hikvision FQ50 FALCON; Termovizní monokulár Hikvision FQ50 FALCON disponuje kvalitním jádrem s rozlišením 640 × 512 px (12 μm), tepelnou citlivostí NETD < 20 mK @ f/1.0 a čočkou o průměru 50 mm , čímž nabízí úžasný zážitek při lovu a dalších outdoorov...

Kód	IPKHIK1165
PN	FQ50 FALCON
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision FQ50 FALCON

Termovizní monokulár Hikvision FQ50 FALCON disponuje kvalitním jádrem s rozlišením **640 × 512 px** (12 μm), tepelnou citlivostí **NETD < 20 mK @ f/1.0 a čočkou o průměru 50 mm**, čímž nabízí úžasný zážitek při lovu a dalších outdoorových aktivitách. Jasný obraz také v nepříznivých podmínkách jako je tma, mlha, déšť, sníh, kouř, prach a další zajišťuje **0,39" OLED displej s rozlišením 1024 × 768 px**. Díky těmto parametrům dokáže monokulár **detekovat cíl až na 2600 m**. Jeho hmotnost je pouhých 636 g.

- Rozlišení jádra 640 × 512, 12 μm
- NETD (tepelná citlivost): < 20 mK@ f/1.0
- 0,39" OLED displej s rozlišením 1024 × 768 px
- 50mm čočka - manuální ostření (základní optické zvětšení 2,6×)
- Digitální zvětšení: 8×
- Interní paměť 64 GB
- Napájení na 18650 baterii (součástí balení)
- Standardní rozhraní USB-C
- 5 hodin nepřetržitého provozu
- Ochrana dle IP67
- Připojení k mobilnímu telefonu (Wi-Fi Hot-Spot)
- K dispozici jsou 4 barevné režimy - bílá teplá, černá teplá, červená teplá, fusion
- Detekční vzdálenost až 2600 m

Obsah balení: termovizní monokulár, datový kabel USB-C, kufřík, ochranný obal, poutko na zápěstí, poutko na krk, 2× 18650 baterie, nabíječka, čisticí hadřík na optiku, uživatelský manuál

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Senzor: nechlazený VOx, 640 × 512 px (12 μm)

Citlivost NETD: < 20 mK při f/1.0

Objektiv: f = 50 mm, 8,75° horizontálně, 7° vertikálně

Displej: OLED, úhlopříčka 0,39", rozlišení 1024 × 768

Rozhraní: USB-C, Wi-Fi

Paměť: interní paměť 64 GB

Napájení: 1× 18650 baterie (výdrž 5 hodin, výměnná)

Rozměry: 200,4 × 78 × 67,8 mm

Hmotnost: 636 g

Provozní teplota: -30 až +55 °C