

Hikvision DS-2CD2955G0-ISU 1,05mm



Hikvision DS-2CD2955G0-ISU 1,05 mm; 5megapixelová panoramatická IP kamera typu dome nabízí snímač 1/2,7" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2560 × 1920 obrazových bodů, citlivost 0,017 lux (barevně) a funkci snímání v režimu "rybí oko". Video ve vy...

Kód	IPKHIK1180
PN	DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2CD2955G0-ISU 1,05 mm

5megapixelová panoramatická IP kamera typu dome nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1920** obrazových bodů, citlivost 0,017 lux (barevně) a funkci snímání v režimu "rybí oko". Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **8 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Objektiv typu rybí oko úhlem záběru 180° horizontálně i vertikálně
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- IR technologie s dosahem až 8 m
- Integrovaný mikrofón

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 8 m

Objektiv: f = 1,05 mm, rybí oko, úhel záběru horizontálně 180°, vertikálně 180°, diagonálně 180°

Maximální rozlišení: 2560 × 1920 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)