

Hikvision DS-2CD1343G2-I 2,8mm černá



Hikvision DS-2CD1343G2-I 2,8 mm černá; 4megapixelová IP kamera typu turret (turret) nabízí snímač 1/3" CMOS s progresivním skenem, rozlišení 2560 × 1440 při 20 fps , citlivost 0,01 lux (barevně, F2,0, AGC) a podporu WDR (120 dB) . Video ve vysoké kval...

Kód	IPKHIK1181
PN	DS-2CD1343G2-I(2.8mm)(BLACK)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-2CD1343G2-I 2,8 mm černá

4megapixelová IP kamera typu **turret** (turret) nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1440 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2,0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 30 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE (802.3af), příkon max. 6,5 W