

Hikvision DS-KH7300EY-THE2



Hikvision DS-KH7300EY-THE2; Bytový monitor (interkom) se sluchátkem nabídne plynulou obrazovou a zvukovou komunikaci. Disponuje dotykovou 7" LCD obrazovkou s rozlišením 1024 × 600 px a třemi dotykovými tlačítky pro ovládání (přijmutí hovoru, otevření ...

Kód	IPKHIK1219
PN	DS-KH7300EY-THE2
Výrobce	Hikvision
Záruka	24 měs.

Hikvision DS-KH7300EY-THE2

Bytový monitor (interkom) **se sluchátkem** nabídne plynulou obrazovou a zvukovou komunikaci. Disponuje **dotykovou 7" LCD obrazovkou** s rozlišením **1024 × 600 px** a třemi dotykovými tlačítky pro ovládání (přijmutí hovoru, otevření dveří, zavěšení).

Nabízí **mikrofon, reproduktor a sluchátko**, kompresi G.711U, G.711A, protokoly TCP/IP, RTSP, 1× alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.).

Je určen pro 2drátový domovní systém, napájení pomocí **distributoru DS-KAD7060EY/DS-KAD7061EY**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Zabudovaný reproduktor a všesměrový mikrofon s funkcí omezení šumu a ozvěny
- Přijímání hovorů, otevírání dveří a živý náhled na dálku
- Plug & Play, podporuje různé topologie připojení
- Integrované sluchátko pro pohodlnější používání
- Konfigurace celého systému na jedné dotykové obrazovce
- Menu v češtině

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

Síť: 10/100 Mbps dostupné přes 2drátové rozhraní

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Alarmové vstupy a výstupy: 1/0

Porty a rozhraní: 2× 2drátové rozhraní (1× vstup a 1× výstup), 1× reset tlačítko, 1× alarm vstup, 1× microSD slot (max. 128 GB)

Napájení: DS-KAD7060EY nebo DS-KAD7061EY

Spotřeba: max. 4 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 190,2 × 138,2 × 20 mm