

Hikvision DS-3E1105P-EI NEW



Hikvision DS-3E1105P-EI NEW; Kompaktní spravovatelný (managed) 5portový PoE switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí 4× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port) s celkovým výkonem až 60 W , přepětovou ochranu do 6 kV (pro P...

Kód	IPKHIK1237
PN	DS-3E1105P-EI NEW
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-3E1105P-EI NEW

Kompaktní spravovatelný (managed) **5portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 5× RJ-45 100 Mb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switchu: 1 Gb/s

Rychlost směrování: 0,74 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 1,2 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 121,1 × 83,1 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,26 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. 2× port s vysokou prioritou