

Hikvision DS-KH6350-WTE1(O-STD)/White



Hikvision DS-KH6350-WTE1(O-STD)/White; Komfortní barevný TFT bytový monitor se 7" dotykovou obrazovkou a rozlišením 1024 × 600 px . Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání. Mikrofon + reproduktor , omezení šumu a ozvěny, komprese audi...

Kód	IPKHIK1283
PN	DS-KH6350-WTE1(O-STD)/White
Výrobce	Hikvision
Záruka	24 měs.

Hikvision DS-KH6350-WTE1(O-STD)/White

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou** a rozlišením **1024 × 600 px**. Interkom má nové uživatelsky přívětivé dotykové ovládání.

Mikrofon + reproduktor, omezení šumu a ozvěny, komprese audia G.711U a G.711A, TCP/IP, SIP, RTSP, 8× alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.), 2× alarm výstup.

Je určen pro IP domovní systém, **Linux systém, české menu, SIP protokol, Wi-Fi (802.11b/g/n)**, napájení pomocí **802.3af PoE nebo DC 12 V**.

- 7" barevný dotykový displej s rozlišením 1024 × 600
- Ukládání zpráv a snímků na TF kartu (microSD - max. 128 GB)
- Vzdálené odemknutí
- Videohovor a živé zobrazení/náhled na mobilním telefonu
- Podpora bezdrátové sítě (802.11b/g/n)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykový, rozlišení 1024 × 600, barevný TFT

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Sít: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Porty a rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× debug port (4pin), 1× napájecí konektor, 1× microSD slot

Napájení: DC 12 V nebo 802.3af PoE

Spotřeba: max. 8 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 175 × 113,5 × 21 mm

Hmotnost: 0,355 kg