

Hikvision DS-KV6133-WME1



Hikvision DS-KV6133-WME1; IP dveřní stanice (interkom) vybavena jedním zvonkem , Wi-Fi (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením 2 Mpx a IR přísvitem do 2,5 m. Úhel záběru kamery je 129° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.264 a pr...

Kód	IPKHIK1297
PN	DS-KV6133-WME1
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-KV6133-WME1

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem, Wi-Fi** (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem do 2,5 m. Úhel záběru kamery je 129° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G722.1, OPUS, G711U, G711A, G726, AAC**. Samozřejmě je integrovaný mikrofón, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. Povrchová či zápusťná montáž, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit do 2,5 m, integrovaný mikrofón a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 129°, vertikálně 75°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1 × RJ-45, 1 × RS-485, 4 × alarm vstup, 1 × ovládání zámku (relé), 1 × vstup dveřního kontaktu, 1 × tamper, 1 × microSD slot (rezervovaný)

Sít: 1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 181,6 × 103,6 × 29,5 mm