

## Hikvision DS-KV6133-WME1/Flush

---



Hikvision DS-KV6133-WME1/Flush; IP dveřní stanice (interkom) vybavena jedním zvonkem, Wi-Fi (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením 2 Mpx a IR přísvitem do 2,5 m. Úhel záběru kamery je 129° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek H.26...

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Kód     | IPKHIK1301           |
| PN      | DS-KV6133-WME1/Flush |
| Výrobce | Hikvision            |
| Záruka  | 36 měs.              |

---

## Hikvision DS-KV6133-WME1/Flush

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem**, **Wi-Fi** (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem do 2,5 m. Úhel záběru kamery je 129° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G722.1, OPUS, G711U, G711A, G726, AAC**. Samozřejmě je integrovaný mikrofón, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. Zápustná montáž, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit do 2,5 m, integrovaný mikrofón a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 129°, vertikálně 75°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** Wi-Fi (2,4 GHz), 1 × RJ-45, 1 × RS-485, 4 × alarm vstup, 1 × ovládání zámku (relé), 1 × vstup dveřního kontaktu, 1 × tamper, 1 × microSD slot (rezervovaný)

**Sít:** 1 × RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 181,6 × 103,6 × 29,5 mm