

Hikvision NVR DS-7604NXI-K1(D)

Hikvision NVR DS-7604NXI-K1(D); Záznamové zařízení pro 4 IP kamery . Povoleny kombinace různých rozlišení do 12 Mpx a datový tok do 80 Mb/s (vstupní šířka pásma max. 40 Mb/s). Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů + ...



Kód	IPKHIK1312
PN	DS-7604NXI-K1(D)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision NVR DS-7604NXI-K1(D)

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **80 Mb/s** (vstupní šířka pásma max. 40 Mb/s). Předností je pokročilá analýza osob a vozidel s redukcí falešných alarmů + funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve video-streamu nebo 2kanálové rozpoznávání obličeje* pro snímky obličeje. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **1 pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 16 TB**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu sítě.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbps), 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 1× SATA (max. 16 TB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 320 × 240 × 48 mm

Hmotnost: ≤ 1 kg

**Nelze využívat analýzu AcuSense ze strany NVR a obličejové funkce zároveň, vždy pouze jednu z technologií.*