

Hikvision DS-7716NXI-K4(D)

Hikvision DS-7716NXI-K4(D); Záznamové zařízení pro 16 IP kamer . Povoleny kombinace různých rozlišení do 12 Mpx a datový tok do 160 Mb/s . Předností je pokročilá analýza osob a vozidel a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznán...



Kód	IPKHIK1399
PN	DS-7716NXI-K4(D)
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-7716NXI-K4(D)

Záznamové zařízení **pro 16 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 12 Mpx** a datový tok do **160 Mb/s**. Předností je pokročilá analýza osob a vozidel a funkce rozpoznání obličeje na 1 kanále ve streamu nebo rozpoznání a zachycení obrazu obličeje až na 4 kanálech. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici jsou **4 pozice pro SATA pevné disky** s kapacitou **až 16 TB/disk**. Aplikace **Hik-Connect** umožňuje snadnou správu zařízení po síti.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 16

Podporovaná rozlišení: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI 4K výstup, 1× VGA Full HD výstup, 2× USB 2.0, 1× USB 3.0, 2× GbE RJ-45, 16× alarm vstup, 4× alarm výstup, 2× RS-485, 1× RS-232, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA)

HDD: 4× SATA (max. 16 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 445 × 400 × 75 mm

Hmotnost: ≤ 5 kg