

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS; Kompaktní spravovatelný (managed) 6portový PoE switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup 4× 802.3af/at (max. 30 W/port) s celkovým výkonem až 60 W a kapacitu 4,8 Gbps . 4× PoE výstup ...



Kód	IPKHIK1402
PN	DS-3T1306P-SI/HS
Výrobce	Hikvision
Záruka	36 měs.

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS

Kompaktní spravovatelný (managed) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **4× 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W** a kapacitu **4,8 Gbps**.

- 4× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4× RJ-45 10/100 Mb/s PoE, 1× RJ-45 1 Gb/s, 1× SFP 1 Gb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switchu: 4,8 Gb/s

Rychlost směrování: 3,57 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48-57 V

Ochrana: IP40

Provozní teplota: -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 158 × 101,2 × 31,6 mm

Hmotnost: 0,4 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 4× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují